


5.2 ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ «ДИАФЛЕКС»

Самоклеящаяся лента предназначена для крепления и герметизации гибких воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой алюминиевую, стекловолоконную или пропиленовую основу, покрытую клеевым герметизирующим слоем. Лента поставляется в рулонах. Для получения качественного соединения ленту следует наклеивать на очищенную от пыли и обезжиренную поверхность.



Ленты для герметизации воздуховодов.

ALU-H - самоклеящаяся алюминиевая лента повышенной прочности, предназначена для герметизации в системах кондиционирования воздуха и вентиляции в условиях низких температур (морозостойчивая), повышенной прочности, с холодоустойчивым клеевым слоем последнего поколения.

ALU-SH - алюминиевая лента на основе из стекловолокна, предназначена для герметизации в системах кондиционирования воздуха и вентиляции в условиях низких температур, с холодоустойчивым клеевым слоем последнего поколения, обладает очень высокими прочностными и температурными характеристиками.

MPP - скотч самоклеящийся металлизированный «Диафлекс» предназначен для герметизации гибких воздуховодов. Изготовлен из металлизированного полипропилена с холодоустойчивым клеящим слоем последнего поколения, обладает высокими адгезивными свойствами и прочностью на разрыв.

Технические данные

Маркировка	ALU-H	ALU-SH	MPP
Назначение	Лента, специально созданная для герметизации воздуховодов	Лента, специально созданная для герметизации воздуховодов	Скотч предназначен для герметизации гибких воздуховодов.
Основа	Алюминиевая фольга с холодоустойчивым клеящим слоем	Алюминиевая фольга на основе из стекловолокна с холодоустойчивым клеящим слоем	Металлизированный полипропилен с холодоустойчивым клеящим слоем
Защитное покрытие	Бумага с силиконовой пропиткой	Бумага с силиконовой пропиткой	Нет
Диапазон температур	- 20°С + 120°С	- 20°С + 120°С	-10°С +80°С
Рабочее давление (при t = + 20°С)	+ 1000 Па	+ 1200 Па	+ 1000 Па
Мак адгезия	через 24 часа	через 24 часа	через 24 часа
Относительное удлинение	2-4 %	2-4 %	3-5 %
Ширина	50 мм	50 мм	50 мм
Длина	50 м	50 м	30м

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:

монтажа гибких воздуховодов, герметизации жестяных воздуховодов и прочих монтажных работ. Клеевой слой на ленте специальный, последнего поколения, обладающий повышенной адгезией и холодоустойчивостью, что позволяет использовать ленту в широком диапазоне температур.